

**”The Black Eight”  
Precision application tool**





**EN** - Attaching self-adhesive profiles to the windscreen without the recommended pressure or correct position from the glass edge may inevitably lead to wind noise and leaks. Moisture may then settle under the profile and optical defects can easily lead to expensive re-work or claims.

With **"The Black Eight"**, the precision tool from PMA/TOOLS, the profile is applied to the glass accurately and with the correct adhesion pressure in accordance to OE specifications. This easy-to-use tool also ensures that the profile is applied in a straight line. Supplied with four pre-mounted rolls it can be used for various vehicle models. Avoid re-work or claims by using **"The Black Eight"**!

**DE** - Beim Anbringen von selbstklebenden Scheibenprofilen ohne den richtigen Anpressdruck und gleichbleibendem Abstand zur Glaskante entstehen sehr häufig Windgeräusche. Feuchtigkeit kann unter das Profil gelangen und optische Mängel können leicht zu teuren Reklamationen führen.

Mit dem Präzisionswerkzeug **„The Black Eight“** von PMA/TOOLS wird das Profil OE-konform, positionsgenau und mit dem korrekten Druck auf die Scheibe appliziert. Es gewährleistet eine gerade Linienführung bei einfachster Handhabung. **„The Black Eight“** hat vier vormontierte Rollen, die für viele Fahrzeugmodelle einsetzbar sind. Reklamationen lassen sich somit leicht vermeiden.

Article number	Description	Item/unit
<b>01069400</b>	<b>„The Black Eight“ Precision application tool</b>	<b>piece</b>
BMW 1 Series F20/F21/F22 (11-) - 2467		BMW 7 Series F01/F02 (08-15) - 2457
BMW 2 Series F45 Active Tourer (14-) - 2477		BMW 7 Series G11/G12 (15-) - 2481
BMW 2 Series F46 Gran Tourer (15-) - 2479		BMW i3 (13-) - 2470
BMW 3 Series F30/F31 (11-) - 2465		BMW i8 (14-) - 2472
BMW 3 Series GT F34 (13-) - 2469		BMW X1 F48 (15-) - 2482
BMW 4 Series F32 Coupé (13-) - 2471		BMW X3 F25 (10-) - 2464
BMW 4 Series F33 Conv. (14-) - 2475		BMW X4 F26 (14-) - 2468
BMW 5 Series F07 GT (09-) - 2461		BMW X5 F15 (13-) - 2473
BMW 5 Series F10/F11 (10-) - 2459		BMW X6 F16 (14-) - 2478
BMW 5 Series G30/G31 (17-) - 2485		MINI F57 Conv. (15-) - 2474

**FR** - La fixation du profil auto-adhésif sur le pare-brise sans respect de la pression appropriée ou de la distance correcte peut occasionner le bruit du vent. L'humidité peut s'infiltrer sous le profil et des défauts visuels peuvent ainsi entraîner des réclamations coûteuses.

Avec **« The Black Eight »**, l'outil de précision PMA/TOOLS, le profil est appliqué sur le vitrage avec une adhésion correcte, conforme aux spécifications OE. Cet outil assure une application du profil rectiligne. Simple d'utilisation, fourni avec quatre rouleaux pré-montés, il peut être utilisé pour de nombreux véhicules. Evitez les réclamations en utilisant **« The Black Eight »** !

**ES** - Colocar perfiles autoadhesivos sin la presión adecuada y la distancia correcta al borde del vidrio hará que inevitablemente se provoquen ruidos por turbulencias. La humedad puede filtrarse por debajo del perfil causando problemas que acaban en reclamaciones.

Con la herramienta de precisión **'The Black Eight'** de PMA/TOOLS, el perfil se aplica al vidrio con la precisión y la presión correcta según las especificaciones OE. Esta herramienta fácil de usar permite la colocación del perfil en línea recta. Disponible con cuatro rodillos pre-montados. Utilizable para varios vehículos. ¡Evite reclamaciones con **'The Black Eight'**!

1



Scheibensiebdruck reinigen und primern.  
Clean and primer silk print area.  
Nettoyer et appliquer le primaire sur la zone d'encollage.  
Limpiar e imprimir la zona de serigrafía del cristal.

2



Hebel umlegen und Profilapplikator öffnen.  
Turn the lever to open the profile applicator.  
Tourner le levier et ouvrir l'applicateur profil.  
Girar la palanca para abrir la herramienta.

3



Schutzfolie nach und nach vom Profil abziehen.  
Profil in Führungsrollen einlegen.  
Slowly remove the protective film from the profile and carefully position over the guide rolls.  
Retirer lentement la feuille de protection.  
Fixer le profil dans le guide.  
Retirar lentamente el film protector del perfil y colocar el perfil sobre la guía de los rodillos.

4



Profilapplikator mit Führungsrollen und eingelegtem Profil an Scheibenkante anlegen und ausrichten.  
Position the profile applicator on the glass edge and carefully adjust the profile.  
Poser l'applicateur profil avec les rouleaux de maintien au bord de la vitre et procéder à l'alignement.  
Colocar la herramienta en el borde del cristal y aplicar el perfil.

5



Hebel umlegen, um den korrekten Anpressdruck zu erzeugen. Auf richtige Positionierung des Profils in den Führungsrollen achten.  
Push the lever up to achieve the correct pressure. Make sure the profile is positioned accurately in the guide rolls.  
Abaisser le levier, pour produire une pression correcte. Respecter le positionnement précis des rouleaux de guidage.  
Empuje la palanca hacia arriba para lograr la presión correcta de los rodillos. Preste atención al correcto posicionamiento en los rodillos.

6



Den Profilapplikator am Handgriff führen und über die gesamte Scheibenkante fahren. Schutzfolie dabei weiter langsam vom Profil abziehen.  
Slowly and evenly, run the applicator around the entire edge of the glass. Continue removing the protective film slowly whilst feeding the profile through the rolls.  
Guider l'applicateur profil avec la poignée sur la totalité du bord de la vitre. Continuer de retirer le film de protection.  
Deslizar el aplicador despacio y de forma uniforme sobre el contorno del vidrio. Al mismo tiempo vaya retirando la tira protectora mientras el perfil pasa a través de los rodillos.

**PMA  
TOOLS****Head office****PMA/TOOLS AG**

Siemensring 42  
47877 Willich/Germany  
Tel.: +49 2154 922230  
Fax: +49 2154 922255  
E-mail: [info@pma-tools.de](mailto:info@pma-tools.de)  
[www.pma-tools.de](http://www.pma-tools.de)

**Subsidiaries****PMA/TOOLS FRANCE**

Z.A.-214, rue de la Warnave  
59850 Nieppe  
Tél.: +33 320 970249  
Fax: +33 320 326140  
E-mail: [info@pma-tools.fr](mailto:info@pma-tools.fr)  
[www.pma-tools.fr](http://www.pma-tools.fr)

**PMA/TOOLS ESPAÑA**

Sta. Margarida de Boada Vell 7-9  
P.I. Riera de Caldes, Nave 12  
08184 Palau-solità i  
Plegamans (BCN)  
Tel.: +34 93 8648517  
Fax: +34 93 8640020  
E-mail: [info@pma-tools.es](mailto:info@pma-tools.es)  
[www.pma-tools.es](http://www.pma-tools.es)

**PMA/TOOLS USA**

201 Mills St.  
East Flat Rock  
NC 28726, USA  
Tel.: +1 828 2334060  
Fax: +1 828 2334070  
E-mail: [info@pmatools.com](mailto:info@pmatools.com)  
[www.pmatools.com](http://www.pmatools.com)