

Notice technique

Nettoyant d'adhérence PT 700 PLUS

Nettoyage d'adhérence pour le traitement de surface

Base : Solvant à base de silane

Description du produit

Le nettoyant d'adhérence PT 700 PLUS est un produit de nettoyage actif contenant des solvants à base de silane.

Domaines d'application

Pour les Le nettoyant d'adhérence PT 700 PLUS est utilisé pour nettoyer et préparer le verre et le revêtement céramique des pare-brises avant l'application du primaire noir verre-peinture PT 725 PLUS.

Données techniques

Couleur :	incoloré et translucide
Odeur :	alcool
Densité :	environ 0,8 g/cm ³
Solides :	environ 2 %
Temps de séchage :	5 mn sans essuyer 3 mn en essuyant
Temps d'activité sur la surface traitée :	1 h max.

Déclaration préliminaire

Avant l'application, il est indispensable de lire la **fiche technique santé-sécurité du matériau** pour plus d'informations concernant les mesures de précaution et recommandations à suivre en matière de sécurité. Pour les produits chimiques dispensés de l'obligation d'étiquetage, les précautions d'usage doivent toujours être observées.

Application

Appliquer le nettoyant actif PT 700 PLUS sur la surface à l'aide d'un chiffon propre et essuyer si nécessaire. Le nettoyant actif PT 700 PLUS est également adapté à une application par pulvérisation automatique. Une température plus élevée de la surface raccourcit le temps de séchage (des essais sont nécessaires).

Le nettoyant actif PT 700 PLUS ne doit pas être utilisé pour éliminer la colle superflue car des réactions indésirables pourraient se produire au contact de l'alcool et de la colle.

Les bouteilles doivent être soigneusement refermées après usage et doivent être mises au rebut une semaine après l'ouverture.

Conservation

Sensible au gel :	non
Température de stockage recommandée :	5 à 25 °C
Durée de stockage :	12 mois dans son emballage d'origine

Récipients/unités d'emballage

Le nettoyant d'adhérence PT 700 PLUS est livré en flacons d'aluminium individuels de 250 ml. Un carton contient 1 ou 12 flacons.

Avertissements concernant les risques/ Recommandations en matière de sécurité/ Réglementations en matière de transport

voir la fiche technique santé-sécurité

Cette notice technique annule et remplace les versions antérieures.

Avis de non-responsabilité

Remarque :

Les données mentionnées ci-dessus, en particulier les suggestions d'emploi et d'utilisation de nos produits, s'appuient sur nos connaissances et expériences en situation normale, à la condition que les produits soient correctement entreposés et utilisés. En outre, les données mentionnées ci-dessus s'appuient exclusivement sur les connaissances dont nous disposons au moment de l'impression de cette notice. Nous nous efforçons sans cesse d'améliorer nos produits et nous réservons de ce fait le droit de modifier les spécifications du produit et les instructions d'utilisation. La notice technique en vigueur fait foi. Dans tous les cas, l'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu et de s'informer auprès de PMA/TOOLS de toute modification éventuelle des spécifications du produit. En raison de la diversité des matériaux, des supports et des conditions de travail, toute garantie de résultat ou responsabilité pour les données susmentionnées ou les conseils oraux sont exclues. Nos conditions générales s'appliquent. L'exclusion de responsabilité susmentionnée n'est donc pas valable pour les faits énoncés dans les paragraphes 6.4. à 6.6 de nos Conditions Générales.