

Notice technique

Applicateurs

Description du produit

Applicateur de feutre, acier/laine, 20 x 105 mm

Domaines d'application

Pour l'application de liquides (ex. primaire/nettoyant) sur les bords de la surface intérieure du vitrage avant l'installation.

Données techniques

Type/Construction :	Applicateurs, comprenant la tête de laine attachée au manche d'acier recouvert de zinc.		
Matériel :	Manche= câble d'acier recouvert de zinc, 1,8 mm dia Tête d'application= 100 % laine filé pure		
Poid :	3,4 g / \pm 0,3 g		
Longueur :	105 mm / \pm 2 mm		
Diamètre:	20 mm / \pm 2 mm		
Mesures géométriques :	Longueur totale	= 105 mm	\pm 2 mm
	Longueur du manche	= 85 mm	\pm 1 mm
	Tête d'application	= 20 mm	\pm 2 mm
	Diamètre poignée	= 1,8 mm	\pm 0,02 mm

Récipients/unités d'emballage

Emballés librement dans un carton de 10, 12, 25, 100 ou 4 000 pièces chaque. Le carton à une étiquette détaillant le numéro de la pièce et la quantité.

Avertissements concernant les risques/ Recommandations en matière de sécurité/ Réglementations en matière de transport

voir la fiche technique santé-
sécurité

Cette notice technique annule et remplace les versions antérieures.

